



Tuotenro 019

PINTAMALLINEN PIKASALPA

*Valmistetaan myös
Ruostumattomasta
teräksestä*



HUOMAA TURVALLISUUS!
kahva laskeutuu
auki-asennossakin
lähelle oven pintaa,
joten törmäysvaaraa
ei aiheudu

Pariovien lukitukseen tarkoitettu lujarakenteinen ja matalaprofiilinen pinta-asennettava pikasalpa.

TEKNISET TIEDOT JA MITAT:

- lukko-osa ruostumatonta terästä tai sinkittyä terästä
- tangot rst tai zn terästä, $\varnothing 12$ mm
- tankojen liikepituus pitkä, noin 20 mm
- lukon asennuskorkeus noin 1520 mm, mitattuna kynnyksestä lukon keskipisteeseen
- IP-pakkaus sisältää ruuvit, lukon , tangot (vakiona 2600 mm) sekä tangon ja karmin helat
- tangot saatavana myös 2300, 3000 ja 3500 mm korkeille oville
- saatavana myös erillinen LUKITUSKORVAKE (tuotenro 015), kuvassa



ASENNUSOHJE:

- 1) Asenna tankojen pitimet.
- 2) Asenna tangot.
- 3) Voitele lukko.
- 4) Asenna lukko noin 1520 mm korkeudelle oven alareunasta Lukon kahva ylöspäin.